Karta techniczna

STAUF

STAUF IBOLA R 301 jednoskładnikowy klej SPU do sztucznych trawników

Cechy szczególne:

- klejenie sztucznych trawników wewnątrz i na zewnątrz na taśmie
- wysokiej jakości klej do klejenia w suchych warunkach otoczenia
- gotowy do przeróbki
- nie wymaga znakowania
- do stosowania przy ogrzewaniu trawników

Zakres zastosowania:

- Klejenie sztucznych trawników w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz

Odpowiednie wykładziny wierzchnie:

- Sztuczne trawniki

Odpowiednie podłoża:

- Podłoże z drobnego żwirku lub z granulatu poliuretanowo-gumowego

Odpowiednie podkłady:

- Włóknina imitująca trawnik sportowy C 145
- Włóknina imitująca trawnik sportowy C 345
- Włóknina imitująca trawnik sportowy P 145
- Włóknina imitująca trawnik sportowy C 141

Właściwości produktów:

- klej 2-składnikowy
- na ogrzewanie podłogowe

Dodatkowe informacje
Klej utwardza się w wyniku reakcji z wilgocia, która znajduje się w powietrzu, drewnie lub podłożu. Reakcja utwardzania ulega przyśpieszeniu przy wyższych temperaturach otoczenia. Czas utwardzania jest uzależniony od grubości warstwy kleju.

Obciążalność
Obciążenie jest uzależnione od warunków panujących w pomieszczeniu i naniesionej ilości.

Przeróbka
Równomiernie nanieść klej na włókninę, używając odpowiedniego przyrządu lub szpachli zębatej. Wykładzinę w określonym czasie położyć i mocno docisnąć.

Ograniczenie przyczepności
Przedstawione dane opowiadają aktualnemu stanowi rozwoju. W każdym wypadku należy traktować je jako niezobowiązujące, gdyż nie mamy żadnego wpływu na samo układanie a warunki układania różnią się lokalnie. Roszczenia wynikające z tych danych są w związku z tym wykluczone. To samo dotyczy bezpłatnych i niezobowiązujących usług doradztwa handlowego i technicznego. Dlatego też zalecamy, przeprowadzenie własnych odpowiednich prób i upewnienia się samemu, czy wyrób nadaje się do przewidywanego celu zastosowania. Wraz z ukazaniem się tego wydania tracą swoją ważność wszelkie wcześniejsze informacje techniczne (instrukcje, zalecenia dotyczące układania i inne wydanie służące do podobnych celów).

Właściwości produktu:

- odporne na starzenie
- odporne na wilgoć
- gotowy do użycia
- nie zawiera rozpuszczalników
- oporne na mróz
- odporny na ciepło i zimno

Kolor:

- zielony

Zużycie na m²:

- 300g - 400g metr bieżący

Czas zanurzenia:

- 30 min. przy 20°C

Można obciążać:

- po 24 godzinach

Warunki w pomieszczeniu obróbki:

- temperatura powyżej 0 °C

Wymagania transportowe:

- w temperaturze dodatniej

Klasa zagrożenia do transportu:

- brak

Data ważności:

- 12 miesięcy

Warunki przechowywania:

- w temperaturze dodatniej

Giscode:

- RS10

Dostępne wielkości opakowania:

- 18 kg wiadro z tworzywa sztucznego